



Venta de Maquinaria Industrial y Agrícola
 Km 24 Carr. Alvaro Obregón
 Cd. Cuauhtemoc, Chih.

Tels: (625) 586 6477 y 52 (625) 586 6412
 Cels: (625) 590 8941 - (625) 115 4764 - (625) 134 4523
 Cels: (625) 100 1010 - (625) 283 9741
 E-mails: awiebe71@hotmail.com, ventas@maquinariaw.com.mx

No. Folio: 13092

VIBRADORES PARA CONCRETO

WACKER

M2000

2017



M 2000 115 V Accionam. Eléct. para Vibrador Interno

M 2000

Consolidación económica del hormigón para todo tipo de necesidad

El sistema HMS de accionamiento eléctrico es extraordinariamente versátil. Estos vibradores internos de alta frecuencia accionados por eje flexible pueden ser adaptados a todo tipo de aplicación. Cabezas y eje flexible muy fácilmente intercambiables e intercambiables para cualquier frecuencia. En las necesidades especiales de alta velocidad, las cabezas intercambiables de 100 rpm y 1500 rpm permiten una consolidación y vibración de hormigón homogénea. Los sistemas HMS de Wacker basados en los procedimientos de diseño y fabricación convencionales de calidad.

Ventajas adicionales

- Alta amplitud y frecuencia para consolidación rápida y eficiente.
- Peso ligero hace fácil la operación para un solo operario.
- Acoplamiento para desconexión rápida que permite cambios rápidos del eje flexible con las cabezas apropiadas.
- Motor universal eléctrico que se puede conectar directamente a las redes eléctricas.
- Motor con aislamiento doble para máxima protección al operario.
- Interruptor de fácil acceso.
- Escobillas de acceso fácil.
- Pajetas protectoras evitan entrada de polvo en el cárter del motor.
- Sistema RFI también es disponible para interrumpir las interferencias del motor.



MOTOR DE 2.3 HP ELÉCTRICO DE 115 V. 15 AMP. 50-60 Hz. VELOCIDAD DE SALIDA 17,500 RPM. PESA 5.9 KG.,