



Venta de Maquinaria Industrial y Agrícola
 Km 24 Carr. Alvaro Obregón
 Cd. Cuauhtemoc, Chih.

Tels: (625) 586 6477 y 52 (625) 586 6412
 Cels: (625) 590 8941 - (625) 115 4764 - (625) 134 4523
 Cels: (625) 100 1010 - (625) 283 9741
 E-mails: awiebe71@hotmail.com, ventas@maquinariaw.com.mx

No. Folio: 15863

QUEBRADORA TELSMITH 15X24

TELESMITH

15X24

0000

222M7719



CAPACITY — TELSMITH 10"X16" THRU 22"X50" OVERHEAD ECCENTRIC JAW CRUSHERS

Size	10"X16"	10"X24"	15"X24"	15"X36"	20"X36"	20"X48"	22"X36"	22"X48"	22"X50"	22"X60"
50"	9-13	12-16	20-25	25-30	21-30	—	—	—	—	—
1"	10-15	15-20	23-31	29-43	29-38	43-64	—	—	—	—
1/2"	10-20	15-20	20-40	30-45	30-48	50-75	60-100	60-100	—	—
3/4"	11-25	22-30	30-42	40-60	37-60	57-80	75-100	100-150	100-150	140-200
2 1/2"	—	—	90-75	45-60	—	85-100	95-100	100-100	100-100	100-200
3"	—	—	—	—	—	90-110	90-110	100-210	100-200	100-200
3 1/2"	—	—	—	—	—	100-100	100-100	100-200	100-200	100-200
4"	—	—	—	—	—	140-210*	140-210*	160-270	160-200	200-300
6"	—	—	—	—	—	180-290*	210-310*	190-310	210-400	200-400
8"	—	—	—	—	—	—	—	200-310	—	300-400

* Capacity with short toggle. (Optional). Capacities shown are based on conditions listed in general crusher notes. Capacities are listed for peak in closed position and measured peak output.

SPECIFICATIONS — TELSMITH 10"X16" THRU 22"X50" OVERHEAD ECCENTRIC JAW CRUSHERS

Model	10"X16"	10"X24"	15"X24"	15"X36"	15"X48"	20"X36"	20"X48"	22"X36"	22"X48"	22"X50"	22"X60"
NET WT (LBS)	5,700	6,800	8,900	12,000	11,000	16,700	21,600	23,000	22,700	41,500	35,000
NET WT (KG)	2,580	3,080	4,000	5,440	5,000	7,570	9,800	10,400	10,300	18,800	15,800
MAX. THROUGHPUT (TPH)	100	150	170	180	190	300	500	675	343	900	400
MAX. THROUGHPUT (MTPH)	16	20	25	30	30	40	80	100	50	120	100
Drive motor	50	50	80	90	90	100	100	100	100	100	100
Drive motor	100	100	150	150	150	175	175	175	175	175	175
HP/M	300	300	320	320	320	320	320	320	320	320	320

* No longer manufactured by Telesmith, Inc.

QUIJADA DE 15X24, CON MOTOR CUMMINS A DIESEL B-5.9 DE 160 HP, CON TURBO, CLUTCH MARCA NACD 11 5DP, TOLVA DE 11 FT DE LARGO POR 36 PULGADAS DE ANCHO, BANDA TRANSPORTADORA DE TOLVA 36 PULGADAS DE ANCHO, CRIBA DE 6 FT DE LARGO X 36 PULGADAS DE ANCHO, BANDA TRANSPORTADORA CENTRAL DE 36 ANCHO X 16 FT DE LARGO, BANDA LATERAL DE 28 FT APROX, BANDA LATERAL CENTRAL 10 FT DE LARGO X 17 PULGADAS DE ANCHO, - -