



Venta de Maquinaria Industrial y Agrícola
 Km 24 Carr. Alvaro Obregón
 Cd. Cuauhtemoc, Chih.

Tels: (625) 586 6477 y 52 (625) 586 6412
 Cels: (625) 590 8941 - (625) 115 4764 - (625) 134 4523
 Cels: (625) 100 1010 - (625) 283 9741
 E-mails: awiebe71@hotmail.com, ventas@maquinariaw.com.mx

No. Folio: 15863

QUEBRADORA TELSMITH 15X24

TELESMITH

15X24

0000

222M7719



CAPACITY — TELSMITH 10"X16" THRU 22"X50" OVERHEAD ECCENTRIC JAW CRUSHERS

Size	10"X16"	10"X24"	15"X24"	15"X36"	20"X36"	20"X48"	22"X50"	22"X50"	22"X50"	22"X50"	22"X50"
50"	9-13	12-16	20-25	25-35	21-30	—	—	—	—	—	—
1"	10-15	15-20	23-31	29-43	29-38	43-64	—	—	—	—	—
1/2"	10-20	15-20	23-31	29-43	29-38	43-64	65-119	84-119	90-161	—	—
3/4"	—	—	—	—	—	—	51-89	75-119	110-169	100-165	143-233
2 1/2"	—	—	—	—	—	—	81-100	95-155	123-190	120-185	160-260
3"	—	—	—	—	—	—	80-114	90-138	102-211	105-220	160-256
3 1/2"	—	—	—	—	—	—	80-108	100-160	102-200	100-200	160-252
4"	—	—	—	—	—	—	145-210*	160-243	165-270	210-300	220-360
6"	—	—	—	—	—	—	188-290*	212-318	190-310	211-400	220-400
8"	—	—	—	—	—	—	—	—	220-310	—	300-400

* Capacity with short toggle. (Optional). Capacities shown are based on conditions listed in general crusher notes. Capacities are listed for peak in closed position and measured peak output.

SPECIFICATIONS — TELSMITH 10"X16" THRU 22"X50" OVERHEAD ECCENTRIC JAW CRUSHERS

Model	10"X16"	10"X24"	15"X24"	15"X36"	20"X36"	20"X48"	22"X50"	22"X50"	22"X50"	22"X50"
NET WT (LBS)	5,700	6,800	8,900	12,000	11,000	16,700	21,600	23,000	22,700	41,500
NET WT (KGS)	2,580	3,080	4,000	5,440	5,000	7,570	9,560	10,430	10,300	18,800
GRAND TOTAL WT (LBS)	5,900	6,700	8,700	12,200	11,200	16,900	21,800	23,200	22,900	41,700
GRAND TOTAL WT (KGS)	2,680	3,040	3,950	5,540	5,100	7,660	9,650	10,530	10,400	18,900
HP (required)	16	20	25	40	40	60	60	60	60	120
Drive motor	15	20	25	30	30	45	45	45	45	90
Drive motor	15	20	25	30	30	45	45	45	45	90
HP (max)	15	20	25	40	40	60	60	60	60	120
HP (max)	15	20	25	40	40	60	60	60	60	120

* No longer manufactured by Telesmith, Inc.

QUIJADA DE 15X24, CON MOTOR CUMMINS A DIESEL B-5.9 DE 160 HP, CON TURBO, CLUTCH MARCA NACD 11 5DP, TOLVA DE 11 FT DE LARGO POR 36 PULGADAS DE ANCHO, BANDA TRANSPORTADORA DE TOLVA 36 PULGADAS DE ANCHO, CRIBA DE 6 FT DE LARGO X 36 PULGADAS DE ANCHO, BANDA TRANSPORTADORA CENTRAL DE 36 ANCHO X 16 FT DE LARGO, BANDA LATERAL DE 28 FT APROX, BANDA LATERAL CENTRAL 10 FT DE LARGO X 17 PULGADAS DE ANCHO, - -